

Technisches Merkblatt

Sto-Pistolenreiniger

Spezialreiniger auf Acetonbasis



Charakteristik

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • außen • zum Reinigen von Sto-Füllschaumpistolen und Verschmutzungen mit noch nicht ausgehärtetem Polyurethan-Schaum
Format	<ul style="list-style-type: none"> • 500 ml
Besonderheiten/Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Sprayventil wird mitgeliefert

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
-----------	-----------------------	---------------	----------

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen	-
----------------------	---

Verarbeitung

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	objektspezifisch	

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

zum Aufschrauben auf die Sto-Füllschaumpistole

Verwendung als Pistolenreiniger:

PUR-Schaum-Dose von der Pistole abschrauben und dabei die Ventilöffnung vom Körper weghalten. Anschließend den Reiniger mit dem Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben. Pistole intensiv durchsprühen bis kein Schaum mehr kommt. Nach max. 15 Minuten Einwirkzeit wird die Pistole nochmals durchgesprüht. Die Reinigerdose wird nun von der Pistole abgeschraubt und überschüssiger Reiniger von dem Adapter entfernt. Anschließend Adaptergewinde mit Vaseline oder Teflonspray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden. Gegebenenfalls eine neue PUR-Schaum-Dose aufschrauben und durchsprühen, damit der Rest des Reinigers vollkommen aus der Pistole entfernt wird.

Technisches Merkblatt

Sto-Pistolenreiniger

Verwendung als Sprayreiniger:
Mitgeliefertes Sprayventil auf Dosenventil stecken (Ventilöffnung vom Körper weghalten). Mit dem Ventil auf die zu säubernde Fläche sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch nachreiben.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Wichtig:
Vor der Anwendung des Reinigers ist zunächst die Resistenz der zu säubernden Oberfläche zu prüfen (an einer wenig sichtbaren Stelle).

Liefern

Verpackung Sprühdose

Lagerung

Lagerbedingungen Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in Kfz-Innenräumen, nur im Kofferraum transportieren.

Gutachten / Zulassungen

Kennzeichnung

Produktgruppe Verdünnung

GISCODE

Keine Daten verfügbar

Sicherheit

Dieses Produkt ist ein Gefahrstoff.
Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.
Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.sto.de.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.



Reizend



Hochentzündlich

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.sto.com abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Pistolenreiniger

Sto AG
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57 -2178
infoservice@stoeu.com
www.sto.de